

	ARGO	DINGO	D2			
GREEMENT / RIG						
<i>MAT / MAST</i>						
Fabricant / <i>Manufacturer</i>	AG+ SPARS	Z	SELDEN classique	SELDEN rétreint	Z	AG+
Longueur tube / <i>Lenght of the tube</i> (mm)	11145 mm	11280 mm	11140 mm			
Profil / <i>Profile</i>	M225	Z230	Z230			
<i>BÔME / BOOM</i>						
Fabricant / <i>Manufacturer</i>	AG+ SPARS	Z	SELDEN			
Longueur tube / <i>Lenght of the tube</i> (mm)	3270 mm	3260 mm	3265 mm			
Profil / <i>Profile</i>	B160	Z204	B120			
<i>BOUT-DEHORS / BOWSPRIT</i>						
Fabricant / <i>Manufacturer</i>	AG+ SPARS	Z	SELDEN		Z	
Longueur de l'axe de rotation à l'extrémité du tube / <i>Lenght from the rotation axis to the end of the tube</i> (mm)	2310 mm	2400 mm			2400 mm	
Diamètre intérieur / <i>Inside diam.</i> (mm)	72,8 mm	52 mm			52 mm	
Diamètre extérieur / <i>Outside diam.</i> (mm)	76 mm	57 mm	72 mm		57 mm	
APPENDICES / APPENDAGES						
<i>SAFRANS / RUDDERS</i>						
Poids approximatif / <i>Rough weight</i>	10 Kgs	6,5 Kgs	6,5 Kgs			
Mesures / <i>Measurements</i> (Lxl) (mm)	1334 x 311 mm	1385 mm	1385 mm			
<i>QUILLE / KEEL</i>						
Mesure(s) dont bord de fuite / <i>Measurement(s) including trailing edge</i> (mm)	1242 x 704 mm	Voir plan / <i>See design</i>	Voir plan / <i>See design</i>			
DIVERS / MISCELLANEOUS						
Exemptions / <i>exceptions</i>	voile de quille fonte d'aluminium / <i>keel fin: cast aluminium</i>	-	-			
Matériau barre / <i>Steering system material</i>	-	-	-			
Position batteries / <i>batteries' position</i>	Sous capot de quille + sous cockpit / <i>Under cockpit + keel</i>	Descente + bac Companionway + <i>box</i>	Descente + bac Companionway + <i>Box</i>			

	GINTO		MAXI 6,50	MISTRAL	NACIRA
GREEMENT / RIG					
<i>MAT / MAST</i>					
Fabricant / <i>Manufacturer</i>	AG+	SPARCRAFT	AG+	AG+	AG+
Longueur tube / <i>Length of the tube</i> (mm)	11190 mm	11280 mm	11023 mm	11236 mm	11080 mm
Profil / <i>Profile</i>	M225	F67	M214	M225	M225
BÔME / BOOM					
Fabricant / <i>Manufacturer</i>	AG+	SPARCRAFT	AG+	AG+	AG+
Longueur tube / <i>Length of the tube</i> (mm)	3320 mm	3350 mm	3193 mm	3370 mm	3285 mm
Profil / <i>Profile</i>	F125	F60	B165	B205	B160
BOUT-DEHORS / BOWSPRIT					
Fabricant / <i>Manufacturer</i>	AG+		AG+	AG+	
Longueur de l'axe de rotation à l'extrémité du tube / <i>Length from the rotation axis to the end of the tube</i> (mm)	2400 mm		2400 mm	2400 mm	2400 mm
Diamètre intérieur / <i>Inside diam.</i> (mm)	55 mm		65 mm	58 mm	
Diamètre extérieur / <i>Outside diam.</i> (mm)	63 mm		70 mm	63 mm	63 mm
APPENDICES / APPENDAGES					
<i>SAFRANS / RUDDERS</i>					
Poids approximatif / <i>Rough weight</i>	7-8 avec ferrures / <i>with fittings</i>		7 Kgs	6,4 Kgs	7,65 avec ferrures / <i>with fittings</i>
Mesures / <i>Measurements</i> (Lxl) (mm)	1240 x 400 mm		1275 x 320 mm	1385 mm	1327 x 301 mm
QUILLE / KEEL					
Mesure(s) dont bord de fuite / <i>Measurement(s) including trailing edge</i> (mm)	1360 mm. Bulbe 1190		Voir plan / <i>See design</i>	Voir plan / <i>See design</i>	Voir plan / <i>See design</i>
DIVERS / MISCELLANEOUS					
Exemptions / <i>exceptions</i>	Coques 1 à 3 : bouge de pont insuffisant / <i>Hulls #1 to 3: insufficient deck camber</i>		Coques 0 à 32 : collages divers époxy / <i>Hulls # 0 to 32: various epoxy bonding</i>	Mini N°495-533 : Position haubans / <i>Shrouds position</i>	-
Matériau barre / <i>Steering system material</i>	-		Verre polyester / <i>glass polyester</i>	-	-
Position batteries / <i>batteries' position</i>	Descente + quille / <i>Companionway + keel</i>		Sous Cockpit + Pied de mât / <i>Under Cockpit + Mast Foot</i>	Coffre avant + quille / <i>front box + keel</i>	Descente + quille / <i>companionway + keel</i>

	NAUS	OFCET	POGO 1	POGO 2	POGO 3
GREEMENT / RIG					
<i>MAT / MAST</i>					
Fabricant / <i>Manufacturer</i>	LICOSPARS	AG+	Z	Z	AG+
Longueur tube / <i>Lenght of the tube</i> (mm)	11236 mm	11100 mm	11150 mm	11100 mm	10982 mm
Profil / <i>Profile</i>	116/78	M214	Z230	Z230	M215
<i>BÔME / BOOM</i>					
Fabricant / <i>Manufacturer</i>	LICOSPARS	AG+	Z	Z	AG+
Longueur tube / <i>Lenght of the tube</i> (mm)	3320 mm	3160 mm	3680 mm	3520 mm	3006 mm
Profil / <i>Profile</i>	115	B200/B165	Z204	Z202	B165
<i>BOUT-DEHORS / BOWSPRIT</i>					
Fabricant / <i>Manufacturer</i>	LICOSPARS	AG+	Z	Z	AG+
Longueur de l'axe de rotation à l'extrémité du tube / <i>Lenght from the rotation axis to the end of the tube</i> (mm)	Min. 2500 Max : 4000	2305 mm	4000 mm	2400 mm	2397 mm
Diamètre intérieur / <i>Inside diam.</i> (mm)	65/55	57 mm	65 mm	65 mm	66 mm
Diamètre extérieur / <i>Outside diam.</i> (mm)	70/60	63 mm	70 mm	70 mm	70 mm
APPENDICES / APPENDAGES					
<i>SAFRANS / RUDDERS</i>					
Poids approximatif / <i>Rough weight</i>	Min. 5 Kgs max : 11 Kgs	4,5 / 5,5	7 Kgs	6,5 Kgs	7,5 Kgs
Mesures / <i>Measurements</i> (Lxl) (mm)	Min : 1250 x 280 mm Max : 1450 x 280 mm	L:809 - Ch: 329 - Cb: 170	1350 mm	1260 mm	1235 x 315 mm
<i>QUILLE / KEEL</i>					
Mesure(s) dont bord de fuite / <i>Measurement(s) including trailing edge</i> (mm)	Voir plan / <i>See design</i>	H:1240 - Ch:580 - Cb: 416	Voir plan / <i>See design</i>	Voir plan / <i>See design</i>	Voir plan / <i>See design</i>
DIVERS / MISCELLANEOUS					
Exemptions / <i>exceptions</i>	-	-	-	-	jonction pont/coque : colle PU / <i>Hull/deck bonding : PU adhesive</i>
Matériau barre / <i>Steering system material</i>	-	-	-	Carbone / <i>Carbon fiber</i>	Verre polyester / <i>glass polyester</i>
Position batteries / <i>batteries' position</i>	Descente / <i>companionway</i>	Sous cockpit / <i>Under cockpit</i>	Descente / <i>Companionway</i>	Descente + quille / <i>Companionway + keel</i>	Descente + sous cockpit / <i>Companionway + under cockpit</i>

	RG 6,50	SUPER CALIN	TIP TOP			VECTOR	ZERO	
GREEMENT / RIG								
<i>MAT / MAST</i>								
Fabricant / Manufacturer	Z	Z	AG+ / SPARCRAFT			AG+	Z	
Longueur tube / Length of the tube (mm)	10965 mm	11350 mm	11080 mm			11110 mm	9680 mm	
Profil / Profile	Z230	Z230	M225 ou équiv.			M220	Z230	
<i>BÔME / BOOM</i>								
Fabricant / Manufacturer	Z	Z	AG+ / SPARCRAFT			AG+	Z	
Longueur tube / Length of the tube (mm)	3350 mm	3650 mm	3600 mm			3075 mm	3270 mm	
Profil / Profile	Z204	Z202	Z240	F60		B165	Z204	Z202
<i>BOUT-DEHORS / BOWSPRIT</i>								
Fabricant / Manufacturer	RIOTECNA	MAGNAN	Z	SPARCRAFT	Z	AG+	Z	
Longueur de l'axe de rotation à l'extrémité du tube / Length from the rotation axis to the end of the tube (mm)	2350 mm	2400 mm	2400 mm			2400 mm	2400 mm	
Diamètre intérieur / Inside diam. (mm)	57,5 mm	58 mm	65 mm	55 mm	52 mm	65 mm	65 mm	
Diamètre extérieur / Outside diam. (mm)	61,5 mm	63 mm	70 mm	60 mm	57 mm	70 mm	70 mm	
APPENDICES / APPENDAGES								
<i>SAFRANS / RUDDERS</i>								
Poids approximatif / Rough weight	6 Kgs	6,5 Kgs	7 Kgs			8 Kgs avec ferrures / with fittings	8,4 Kgs	
Mesures / Measurements (Lxl) (mm)	1385 x 311 mm	1390 mm	1300 x 300 mm			1430 x 287 x 181	1582 mm	1560 mm
<i>QUILLE / KEEL</i>								
Mesure(s) dont bord de fuite / Measurement(s) including trailing edge (mm)	Voir plan / See design	Voir plan / See design	Voir plan / See design			127 x 59 x 39x 4 mm	Voir plan / See design	
DIVERS / MISCELLANEOUS								
Exemptions / exceptions	-	-	-			Coques 1 à 8 : jonction pont/bordé de coque avec mousse PVC / deck/shell plating junction with PVC foam	-	
Matériau barre / Steering system material	Aluminium	-	-			Verre polyester / glass polyester	Barre de liaison carbone / Carbon	
Position batteries / batteries' position	Quille + sous cockpit / Keel + under cockpit	Descente + coffret central / Companionway + central box	Descente + quille / Companionway + keel			Sous cockpit, en avant du radeau / under the cockpit in front of the liferaft	Quille / Keel	