

Niveau B en solitaire  
A titre indicatif



**Le bateau / The Boat**

Nom officiel / Official name	
Nom déclaré sur l'AIS /Name on the AIS	
N°MMSI	Indicatif VHF Call sign
	Immatriculation Registration

**TOUR DU BATEAU / BOAT OVERVIEW**

Couleur Coque Color of the hull	Couleur pont Color of the deck	
Numéros de <b>chaque côté de la coque</b> - Couleur très contrastée - Hauteur 500mm / Epaisseur traits 100 mm	Number on <b>each side of the hull</b> - Highly contrasted colour - 500mm high / 100 mm wide lines	J-24-b
Numéro <b>sur le pont</b> - Couleur vive - Hauteur 500mm / Epaisseur traits 100 mm	Number <b>on the deck</b> - Vivid colour - 500mm high / 100 mm wide lines	J-24-b
Quile et safrans de couleur vive	Keel and rudders of a vivid color	E-16
Surface vive autour de la quille	Area of vivid color around the keel	E-16

**CHANDELIERS ET BALCONS**

**Pulpit, pushpit and stanchions**

Proto	Inox / <b>Stainless steel</b> <input type="checkbox"/>	Aluminium <input type="checkbox"/>	J-16
Serie	Inox / <b>Stainless steel</b> <input type="checkbox"/>		S-17-g

**FILIERES**

**LIFELINES**

Proto	Inox/ <b>Stainless steel</b> min.4mm <input type="checkbox"/>	Textile min.5mm <input type="checkbox"/>	J-17-b
Serie	Inox, diamètre min.4mm / <b>Stainless steel, diam. Min 4 mm</b> <input type="checkbox"/>		
Transfilage de 100m max. à chaque extrémité	Max. 100mm lashings at each end		J-17-g
Tendues et non gainées (ou permettant contrôle visuel)	In tension and with no cover (or allowing visual inspection)		J-17-c
Système permettant la remontée à bord d'une personne tombée à l'eau	System allowing the ascent of a person who has fallen overboard		J-18-e
Poignée extérieure trappe de survie	Outside handle of the safety hatch		J-14-e
Dame de nage à poste	Rowlock fixed to the transom		E-16
Système de barre de secours	Emergency steering system		E-16
Réflecteur radar passif RCS 2m <sup>2</sup> à 4m ou+ au-dessus de l'eau	Radar reflector with amin. Reflective area of 2m <sup>2</sup> at least at 4m above the sea level		E-10
Antenne VHF/AIS en tête de mât (min.95cm)	VHF/AIS antenna at the masthead (95cm min.)		E-13-a
Feux de route tricolores 10watts en tête de mât	10 watts masthead tricolor light		E-16

**LIGNES DE VIE – POINT D'ACCROCHE**

**JACKLINE – CLIPPING POINTS**

Indépendantes	Independants	J-18-a
Chaque côté du bateau	Each side of the boat	J-18-a
Textile	Webbing	J-18-a
Fixations <b>autre</b> que balcon et chandelier	Fixations <b>OTHER</b> than pushpits, pulpits, stanchions	J-18-b
Transfilages < 100mm	Lashings < 100 mm	J-18-c
Point de fixation pour la longe accessible de la descente	Fixed point near the hatchway to clip on the harness	J-18-d

**SYSTEME DE RECUPERATION D'HOMME A LA MER**

**MAN OVERBOARD RECUPERATION SYSTEMS**

<b>1 bouée de sauvetage</b>	<b>1 Lifebuoy</b>	E-9-a
Couleur / color		
- A flottabilité permanente (mousse par ex.)	- Permanent buoyancy (foam for instance)	
- A portée de main du barreur	- Within reach	
- Prête pour un usage immédiat	- Ready for an immediate use	
- Marquée du nom officiel du bateau	- Marked with the boat's official name	
- Marquée du numéro de course	- Marked with the mini number	
- Immatriculation du bateau	Boat's registration	
- Munie d'une bande réfléchissante	- With a reflective strip	
- Equipée d'un sifflet	- With a whistle	
- Equipée d'un feu à retournement	- With automatic light	
- Equipée d'une ancre flottante	- With floating anchor	
<b>1 collier de récupération</b>	<b>1 recovery sling</b>	E-9-b
- Avec un collier flottant (en fer à cheval)	- With buoyancy section (horseshoe)	
- . 90N de flottabilité minimum	- . no less that 90N buoyancy	
- De couleur vive	- Of a vivid color	
- Muni d'une bande réfléchissante	- With a reflective strip	
- Marquée du numéro de course	- Marked with the mini number	
- Marquée du nom officiel du bateau	- Marked with the boat's official name	
- Immatriculation du bateau	Boat's registration	
- Avec une ligne flottante de 26m attachée au bateau	- With a 26m floating line linked to the boat	
- Accessible du cockpit	- Accessible from the cockpit	
- Stocké de manière à pouvoir filer facilement	- Stored as to be thrown easily	
<b>1 ligne de récupération</b>	<b>1 recovery line</b>	E-9-c
- Entre 15 et 25m	- Between 15 and 25m	
- Diamètre 6mm minimum	- Min. 6mm diameter	
- Accessible du cockpit	- Accessible from the cockpit	
- Stockée de manière à pouvoir filer facilement	- Stored as to be thrown easily	
<b>Perche de repérage type IOR</b>	<b>DaN buoy</b>	E-9-d
- 1.90m au-dessus du niveau de la mer	- 1.90m above sea level	
- Drapeau MOB visible (rouge, orange, jaune)	- Visible MOB flag (red, orange or yellow)	
- Flashlight ou matériau réfléchissant	- Strobe light or reflective strip	
- Accessible du cockpit	- Accessible from the cockpit	
- Facilement largable	- Can be released quickly	
- Avec sifflet	- With whistle	
- Reliée à la bouée par un bout flottant de 3m	- Connected to the lifebuoy with a 3m floating line	
<b>1 couteau accessible depuis le pont</b>	<b>1 knife accessible from the deck</b>	
- Solide	- Strong	
- Tranchant	- Sharp	
- Dans une gaine	- Sheathed	
- Attaché surement	- Securely fastened	
<b>COMPAS</b>	<b>COMPASSES</b>	E-16
- 1 compas de route	- 1 steering compass	
. magnétique, non électronique	. magnetic, non electronic	
. solidaire du bateau	. linked to the boat	
- 1 compas de relèvement	- 1 hand bearing compass	

N° D'IMMATRICULATION INSCRIT A L'EXTERIEUR	REGISTRATION NUMBER WRITTEN OUTSIDE	
- visible de l'intérieur	Visible from inside	J-24-e
- Visible du cockpit	Visible from the cockpit	
- Visible du poste de barre	Visible from the steering position	
- Caractères	Writing	
. minimum 1 cm de hauteur	. minimum 1cm heigh	
. minimum 0,1 cm d'épaisseur	. minimum 0,1cm wide lines	
. Couleur contrastée	. contrasting color	
. Typographie lisible	. legible font	
<b>Haut-Parleur ou exciteur</b> dédié à la VHF, audible depuis l'extérieur	<b>Loudspeaker or resonator</b> for VHF only, audible from outside	E-13-a-5
<b>PANNEAU(X) DE DESCENTE</b>	<b>HATCH BOARD(S)</b>	
- Fixé(s) par des charnières	- Fixed by hinges	
- Equipé(s) de système de fermeture solide	- Equipped with solid locking system	
- Manœuvrable(s) de l'extérieur et de l'intérieur	- Can be operated from both inside and outside	
<b>POMPES DE CALES</b>	<b>BILGE PUMPS</b>	
- 2 pompes de cales manuelles (intérieur, extérieur)	- 2 manual bilge pumps (inside and outside)	J-23
- Une manœuvrable sur le pont	- One operable from outside	
- L'autre manœuvrable depuis l'intérieur	- One operable from inside	
- Fixées de façon permanente	- Permanently fixed	
- Chaque poignée de pompe fixe ou assurée par un bout	- Each handle fixed or secured with a rope	
Proto	Pompe commune avec ballasts ?	J-23-d
	- Manoeuvre des ballasts seulement par action sur un jeu de vannes	
<b>1 GPS fixe</b> sans cartographie	<b>Permanently installed GPS</b> with no embedded chart system	E-16
<b>Transpondeur AIS</b> sans cartographie	<b>AIS transpondeur</b> with no embedded chart system	E-11
<b>FEUX DE SECOURS</b>	<b>EMERGENCY LIGHTS)</b>	
- Dans les balcons arrières	- In the pulpits	
- Permettent une visibilité à 2milles	- Allow a 2nm visibility	
Batteries du bord : câbles indépendant du jeu de feux principal / <b>On-board batteries : independently wired</b> <input type="checkbox"/>	Sur piles / independant batteries <input type="checkbox"/>	
<b>VOILES OBLIGATOIRES</b>	<b>MANDATORY SAILS</b>	
<b>Tourmentin</b>	<b>Stormjib</b>	
- Couleur vive	- Of vivid color	
- Surface max. réelle de 4m <sup>2</sup>	- Max. real area of 4m <sup>2</sup>	
- Peut être réduit à 2,5m <sup>2</sup> par bande de ris	- Reefable to 2.5m <sup>2</sup>	
- Grammage min. 340g/m <sup>2</sup>	- Min. weight of 340g/m <sup>2</sup>	
- Doit pouvoir être endraillé	- Must be possible to hank	
- Sans latte	- No batten	
- N° bateau inscrit	- Boat's number on it	

<b>Foc de gros temps</b>	<b>Heavy weather jib</b>	J-30-c
- Surface inférieure à 13,5% du triangle avant au carré	- area not greater than 13,5% height of the foretriangle squared	
- Moyens de fixation immédiats	- Can be attached to the stay easily	
- Est le ris du solent	- Is the jib's reef	

<b>JEU DE VOILES</b>	<b>SAILS SET</b>	
<b>Solent</b>	<b>Jib</b>	
- Numéro bateau inscrit	- Boat's number	
- Moyens de fixation immédiats	- Can be attached to the stay easily	
- Surface arrisée inférieure à 13,5% du triangle avant au carré (=foc de gros temps)	- area not greater than 13,5% height of the foretriangle squared when reefed = heavy weather jib)	
<b>GV</b>	<b>Mainsail</b>	
- Numéro bateau inscrit	- Boat's number	
- . 300mm min. haut – espacement > 60mm	- . 300mm high – separation > 60mm	
- Lettres de nationalité	- Nationality letters	
- . 300mm min. haut – espacement > 60mm	- . 300mm high – separation > 60mm	
- Emblèmes de classe	- Class logo	
<b>Autres voiles</b>	<b>Other sails</b>	

Voiles obligatoires + jeu de voiles = 6 voiles maxi	Mandatory sails + sails set = 6 sails max.	
---	--	--

<b>VOILES OPTIONNELLES</b>	<b>OPTIONAL SAILS</b>	J-30-a-2
- <b>Voile de cape</b>	- <b>Storm sail</b>	
. Couleur vive	. of vivid color	
. Surface max de 5m <sup>2</sup>	. Max. real area of 5m <sup>2</sup>	
. Grammage mini. 340g/m <sup>2</sup>	. Min. weight of 340 g/m <sup>2</sup>	
- <b>Spi lourd</b>	- <b>Heavy spinnaker</b>	
Dimensions		

<b>MOYENS DE RECHARGE</b>	<b>CHARGE SYSTEM</b>	E-16
Groupe électrogène avec échappement à l'extérieur (ou utilisable à l'extérieur)	Generator with exhaust outside the cabin or usable outside	E-14
Pile à combustible avec son réservoir fixés	Fuel cell and tank fixed	
Hydrogénérateur	Hydrogenerator	
Panneau(s) solaire	Solar pannel(s)	
Autre / Other		
Bidons de carburant marqués «Carburant»	Fuel tanks marked « FUEL »	E-14

<b>BATTERIES</b>	<b>BATTERIES</b>	
Minimum 2	2 min.	E-14
Etanches	Waterproof	
Solidement fixées	Securely fixed	
12V. Mini 200 Ah	12Volts. Mini 200 Ah	
Bateaux de série	<input type="checkbox"/> <b>PLOMB / LEAD</b>	S-15-a
Production boats	<input type="checkbox"/> <b>Lithium MAIS</b> pas de moyen de recharge utilisant combustible <b>Li-on BUT</b> no charging system using fule	

<b>EQUIPEMENT</b>	<b>EQUIPMENT</b>	
1 <b>VHF fixe</b> 25 watts	25 watts permanently <b>fixed VHF</b>	
Si installée après 2015, ASN et connectée au GPS	If installed after 2015, DSC and connected to GPS	
1 <b>extincteur</b>	1 <b>fire extinguisher</b>	
. Type B34 (min. 1Kg poudre sèche)	. Type B34 (min. 1kg of dry powder)	
. Accessible de l'extérieur	. Accessible from outside	
. Protégé des intempéries	. Protected from tampering	
Date révision / <b>service date</b>		
1 <b>mouillage</b>	1 <b>mooring system</b>	
. Ancre <input type="checkbox"/> 6Kg acier ou <input type="checkbox"/> 1,8kg alu	. Anchor <input type="checkbox"/> 6kg steel or <input type="checkbox"/> 1,8kg alu	
. 8 m de chaîne de diam. 6	. 8 m of 6mm diameter chain	
. 25 m de cablot diam 10	. 25m of 10mm rope	
. L'ensemble monté et prêt à l'emploi	. The whole mounted and ready to use	
3 <b>lampes IP67</b>	3 <b>IP67 torches</b>	
1 suffisamment puissante pour rechercher une personne et éviter une collision, accessible de l'extérieur. Mini. 400 lumens	1 powerful enough to be used as a search light and for collision avoidance, accessible from outside	
Min. 1 à éclats	Min. 1 strobe light	
Min. 1 accrochée et facilement accessible à l'intérieur du bateau	Min. 1 hung up and easily accessible inside the boat	
2 <b>seaux</b>	2 <b>buckets</b>	
- Solides	- Solid	
- Capacité min. 9l	- Mini. 9 l. capacity	
- Equipé d'une longe	- With a line	
- 1 destiné à l'usage de toilette	- 1 for the use of toilets	
<b>Jeu de pavillons</b>	<b>Flags</b>	
National / courtoisie	National / Courtesy	
Q	Q	
N	N	
C	C	
1 <b>bout de remorquage</b>	1 <b>towing line</b>	
. Polyester	. polyester	
. Diam > 8mm - Longueur > 20m	. Min. 8mm diameter - Mini. 20m long	
1 écope	1 water bailer	
1 antenne VHF de secours	1 emergency antenna	E-16
1 couverture anti-feu	1 fire blanket	E-16
1 ancre flottante	1 floating anchor	E-16
1 corne de brume	1 Fog horn	
1 surface solide de 1m <sup>2</sup> , hautement visible (rose, orange ou jaune) pouvant être posée sur le rouf et/ou sur le pont	A 1m <sup>2</sup> solid area of highly visible pink, orange or yellow, capable of being displayed on the coachroof and/or deck	E-16
Loch/speedo/sondeur	Log/Speed log/depth sounder	
Bouchons de tête de loch et de sondeur fixé à proximité de leur passe-coque	Plugs for logs and sounders attached near their thru-hull	
Pinoches adaptées attachées ou stockées à proximité de chaque ouverture dans la coque	Appropriately sized softwood plugs fixed or stored closed to every hull opening	E-16
1 montre	1 watch/clock	
1 baromètre	1 barometer	
Jumelles ou monoculaire	Binoculars or monocular	
Trousse à pharmacie Type B	B level First aid kit	E-12
Gaffe – Aviron	Boat hook – oar	
Pièces de rechanges et outillages incluant un moyen de libérer le gréement rapidement	Spares and tools including a system to quickly liberate the rigging	E-16

1 règle de navigation	1 Navigation ruler	
Recharges : piles, fusibles, ampoules si non led	Spares : batteries, fuses, bulbs (except led)	

### DOCUMENTS

RIPAM	IRPCAS (Colregs)	E-5
Instructions nautiques	Sailing directions	
Annuaire des marées	Tide tables	
Code des signaux	International signals code	
Livre de bord	Logbook	
Cartes marines papier	Paper charts	
Papiers du bateau	Registration document	
Licence de station de navire	Communication licence	
Papier assurance	Insurance document	
Papiers radeau	Liferaft certificate	

### RADEAU DE SAUVETAGE

### LIFERAFT

<input type="checkbox"/> Intérieur	<input type="checkbox"/> Inside	E-2
Accessible de l'intérieur et de l'extérieur	Accessible from inside and outside	
Fixé à 15cm du tableau arrière	Fixed at 15cm max. to the transom	E-2
<input type="checkbox"/> Extérieur	<input type="checkbox"/> Outside	
Conteneur rigide	Rigid container	
Fixé au ras du tableau arrière	Fixed flush with the transom	
Peut être sorti en 15sec max.	Can be launched within 15sec.	
Extrémité du bout de percussion du radeau fixé à un point solide du bateau	End of liferaft painter securely fastened to the boat	E-2
Couteau flottant à proximité immédiate du radeau,	Floating knife close to the liferaft	
<b>Marquage</b>	<b>Marking</b>	
- Nom officiel du bateau	- Official name of the boat	
- Numéro de course	- Race's number	
- Lettres quartier maritime/immatriculation	- Registration details	
- Bande réfléchissante	- Reflective strip	
Conforme à la norme ISO 9650-1	Comply with ISO 9650-1 standard	
Marque /Brand		
S/N	Prochaine revision / Next service	

### EPIRB

1 couteau à proximité	1 knife closeby	E-5
Accessible de l'intérieur et de l'extérieur	Accessible from inside and outside	
Sanglée sur le support fourni par le fabricant	Fixed to the bracket of the manufacturer	
Longue durée, 48h minimum	At least 48 hours	
Activation automatique <b>ET</b> manuelle	Manual <b>AND</b> automatic activation	
Gps inclus	With a GPS	
Avec AIS interne (mise en service en 2026)	With internal AIS nb (serviced in2026)	
Codée et enregistrée au nom et MMSI du bateau	Encoded with the name and MMSI nb of the boat	
Code Hexa (15 lettres et chiffres) / Hexa code (15 figures /letters)		
Conforme au MMSI du bateau / OK with the boat's MMSI		
AIS interne / Internal AIS nb	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Marque/ Brand		Numéro de série – S/N
Date révision / Inspection date		Localisation précise Precise location

## RESERVES DE BOISSONS

## DRINKING RESERVES

Volume maximum de contenants		Maximum volume of containers		
Répartition contenants / Containers' distribution				E-20
<input type="checkbox"/> 0l < 10l + 20 à 40l ≥ 10l ou <input type="checkbox"/> 10l < 10l + 10 à 30l ≥ 10l				
Contenants de qualité alimentaire		Food grade containers		E-20
Volumes additionnels en gourdes alimentaires	Additional volumes in wall flasks	Max 2l		
Volumes additionnels en boîte alimentaire étanche	Additional volumes in watertight alimentary box	Max 2l		
Moyen de transvaser utilisable sur chaque réserve	Mean to decant that can be used on each container			
Dessalinisateur de sécurité	Emergency water maker			
- Si oui, déclaré au comité et plombé	- If yes, declared to the committee and sealed			
<b>BIDON D'EAU DOUCE DE SECOURS</b>		<b>SURVIVAL WATER CONTAINER</b>		
9 litres d'eau douce dans un conteneur de 10l	9l of drinking water in a 10l container			E-4
Bout de 4 équipé d'un mousqueton	4m rope equipped with a snaphook			
<b>Marquage</b> « SURVIE »	<b>Marking</b> "SURVIVAL"			
Nom officiel du bateau	Official name of the boat			
Numéro de course	Race's number			
Bande réfléchissante	Reflective strip			
<b>CONTENANT DE SURVIE</b>		<b>SURVIVAL RECEPTACLE</b>		
Sac / bag <input type="checkbox"/>		Conteneur/container <input type="checkbox"/>		
Bout de 4m avec un mousqueton	4m rope with a snaphook			E-3
<b>Marquage</b>	<b>Marking</b>			
Nom officiel du bateau	Official name of the boat			
Numéro de course	Race's number			
Bande réfléchissante	Reflective strip			
Bande orange fluo de 0,1m <sup>2</sup>	0,1m <sup>2</sup> area of fluorescent color			
<b>Contenu</b>		<b>Content</b>		
1 couteau	1 knife			E-16
1 ration de survie (min. 500g /personne)	Min. 500g survival food / person			
1 miroir de signalisation	1 signaling mirror			
1 lampe IP67 400 lumens ou plus	400 lumens or more IP67 torch			
1 lampe à éclats (peut être la lampe ci-dessus)	1 strobe light (can be the above mentioned torch)			
4 feux à mains rouges valides pour la course	4 red hand flares valid for the race			
2 fumigènes orange (valide pour la course)	2 orange smoke signals valid for the race			
3 bâtons lumineux à réaction chimique	3 lightsticks			
1 couverture de survie / personne	1 survival blanket / person			
1 sachet de fluorescéine	1 seadye marker dosis			
1 VHF portable	1 handheld VHF			
- Chargée	- Charged			
- Etanche ou dans un sac étanche	- Waterproof or in a waterproof bag			
Marque / Type				
2 tubes d'écran solaire	2 tubes of sunscreen			E-16

## EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE SURVIE / SURVIVAL PERSONAL EQUIPEMENT

1 longe de 2m maximum comprenant un mousqueton à largage sous tension avec indicateur de surcharge*	1 tether equipped with a 2-meter-long maximum line with snap shackle that opens under load with an overload indicator*	E-16
---	--	------

**TOUTE LONGE QUI A ÉTÉ EN SURCHARGE DOIT ÊTRE REMPLACÉE / ANY TETHER WHICH HAS BEEN OVERLOAD SHALL BE REPLACED**

### SKIPPER

COMBINAISON DE PROTECTION		LIFESUIT	
<b>Skipper</b>			
Isolation >0,75 clo immergé sans sous-vêtement polaire		Thermal protection >0,75 clo with no polar underwear	
Numéro		Marque	
Couleur		Protection mains	Protection pieds

GILET		LIFEJACKET	
Marque / Brand			
Couleur / Color			
ISO 12402-3 / 150N			
Nom du skipper ou du bateau		Skipper's or boat's name	
Sifflet		Whistle	
Boucle de levage		Lifting loop	
Matériaux réfléchissants		Reflective strips	
Système de gonflage par air comprimé auto/manuel vérifié		Manual/automatic system of inflation checked	
Sangle sous-cutale		Scrotch strap	
Harnais de sécurité intégré (ou <input type="checkbox"/> harnais conforme norme ISO 1204 si produit avant 2012)		Safety harness included (or <input type="checkbox"/> ISO 1204 harness if manufactured before 2012)	
Eclairage de secours SOLAS ou flashlight avec garcette d'une longueur de bras		SOLAS emergency light or strobe light with a one arm's length rope	
Masque anti-embruns		Sprayhood	
1 longe de 1m max <input type="checkbox"/> ou 2m munie d'un mousqueton intermédiaire à 1m <input type="checkbox"/> comprenant mousqueton à largage sous-tension avec indicateur de surcharge		1 tether equipped with a max. 1m long line <input type="checkbox"/> or a 2m line with an intermediary snaphook at 1m <input type="checkbox"/> with a snap shackle that opens under load with an overload indicator	
Kit de gonflage comprenant une cartouche de gaz et une tête de percussion adapté au gilet		Spare inflation kit fitting to the lifejacket	
Dose de fluorescéine installée de façon à être portée en continu		Dose of sea dye marker installed so that it can be worn continuously	

BALISE AIS PERSONNELLE		AIS PERSONAL BEACON	
Installée de façon à être portée en continu		Installed so that it can be worn continuously	
Identifiants			
Date prochaine révision / next service			

PLB	
Code hexa	
Date prochaine révision / next service	

**GILET DE SPARE****SPARE LIFEJACKET**

Marque / Brand

Couleur / Color

ISO 12402-3 / 150N

Nom du skipper ou du bateau

Skipper's or boat's name

Sifflet

Wistle

Boucle de levage

Lifting loop

Matériaux réfléchissants

Reflective strips

Système de gonflage par air comprimé auto/manuel vérifié

Manual/automatic system of inflation checked

Sangle sous-cutale

Scrotch strap

Harnais de sécurité intégré (ou  harnais conforme norme ISO 1204 si produit avant 2012)Safety harness included (or  ISO 1204 harness if manufactured before 2012)

Eclairage de secours SOLAS ou flashlight avec garcette d'une longueur de bras

SOLAS emergency light or strobe light with a one arm's length rope

Masque anti-embruns

Sprayhood

Même kit de gonflage que Gilet déjà à bord ?

Same infl. kit as for one already onboard ?

Si non, Kit de gonflage comprenant une cartouche de gaz et une tête de percussion adapté au gilet

If not, Spare inflation kit fitting to the lifejacket

E-16

**BALISE AIS PERSONNELLE AUTRE****AIS PERSONAL BEACON OTHER**

E-16

Identifiants

Date prochaine révision / next service

**PLB**

Code hexa

Date prochaine révision / next service